

I.D. Living



REVETEMENT PVC COMPACT EN LAMES ET EN DALLES

PVC

Hôtellerie

- > Authenticité des décors
- > Facilité de mise en oeuvre, concept modulaire
- > Haute résistance au poinçonnement
- > Facilité d'entretien grâce au traitement de surface TOPCLEAN (PUR)
- > Fabrication européenne
- > Classement UPEC-U2SP2E2C2*





I.D. Living

Laissez-vous séduire par nos sols.

Les intérieurs d'aujourd'hui ressemblent aux personnes qui y vivent. A la conception de votre intérieur, vous souhaitez créer une ambiance qui reflète votre personnalité et vos rêves.

La collection I.D. Living est conçue pour répondre à vos attentes et offre un design dans l'air du temps qui pourra s'inscrire dans l'avenir. La collection I.D. Living met en valeur l'esprit des matériaux naturels de façon moderne.

Elle est disponible sous forme de dalles et de lames. Déclinée en décors bois et marbres élégants, cuir tout en douceur ou béton brut, elle offre de nombreuses possibilités pour créer des intérieurs stylés et sophistiqués.

La collection I.D. Living s'inspire des principales tendances actuelles : esprit contemporain, élégant, loft vintage et authentique. Plongez-vous dans les pages suivantes pour en savoir plus. La recherche ambitieuse de Tarkett vise à créer des modèles qui sont dans l'air du temps et qui pourront en même temps s'inscrire dans l'avenir.

Facile d'entretien et gardant son aspect neuf pour longtemps

I.D. Living est une collection résistante et durable, ayant bénéficié du savoir-faire de Tarkett concernant les matières premières, les processus de production et la protection des surfaces. La haute résistance aux déchirures et aux marques garantie que votre sol relèvera les défis de votre quotidien, I.D. Living paraîtra comme neuf pendant de nombreuses années.

I.D. Living offre également une grande simplicité d'entretien et de nettoyage. La surface de protection en polyuréthane renforcé TOPCLEAN (PUR) résiste aux éraflures et aux tâches, et contribue à garder un sol propre et brillant. La couche d'usure est renforcée par le traitement de surface TOPCLEAN qui supprime définitivement toute métallisation.

I.D. Living convient à une utilisation domestique et aux environnements commerciaux à faible passage.

Contemporain

...c'est la recherche de la beauté, du calme et de la volupté dans notre quotidien bien rempli et excitant de citadins.

Votre intérieur est un château. Créez une ambiance qui évoque le calme et l'harmonie en choisissant le sol qui saura donner une unité à votre intérieur et compléter votre mobilier moderne. Exprimez-vous à travers la douce brillance des couleurs cendrées, la simplicité du béton ou l'un de nos bois discrètement rehaussé de reflets argentés.



Elégant

...c'est se faire plaisir avec des effets de style qui confèrent une forte personnalité et offrent un confort sans pareil mêlé à une touche de luxe.

Les gens cherchent à se faire plaisir dans des ambiances raffinées qui reposent sur un style classique allié à des effets de style exaltants. Faites de votre sol le support de votre vision du design en explorant une mine de possibilités élégantes comme le bambou exotique, le cuir ou les bois précieux, tout en profondeur et en détails.

Loft vintage

...se concentre sur des espaces subtils qui confèrent un sentiment de simplicité et d'esthétique rétro.

De grands espaces ouverts invitent à une décoration aux lignes et aux finitions épurées. Pour souligner davantage la pureté et la dynamique de votre intérieur, utilisez des effets de bois vieilli, ou le toucher lisse du béton. L'esthétique brut confère un sentiment de simplicité et apporte une certaine stabilité

dans les intérieurs les plus exubérants.

Dans notre monde moderne, nous avons parfois besoin de la sécurité et du réconfort apportés par la nature pour satisfaire nos désirs de cohérence, de bien-être et de beauté. Transformez votre intérieur en un refuge de tranquillité, à l'abri de la pression exercée par notre société actuelle, en employant des

modèles de bois reposants comme le chêne ou la simplicité apaisante du marbre.

Authentique

...c'est votre soif d'environnements naturels, aussi bien dans l'ambiance que dans les matériaux.



3974 002

3973 006

3973 004

3973 003

3973 005

3974 004

3972 008

3973 001

3972 005

3972 006

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **I.D. Living** appartient à la famille des sols PVC compacts sur support stabilisé voile de verre imprégné à envers compact en dalles de 47,1 x 47,1 cm ou en lames de 94,2 cm par 15,7 cm (les formats peuvent être associés). La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TOPCLEAN™ qui supprime définitivement toute métallisation.

Il possède une résistance au poinçonnement rémanent $\leq 0,05$ mm.

Il dispose d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC** et son classement **U2SP2E2C2*** sera certifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format dalles (cm)	: 47,1 x 47,1
Format lames (cm)	: 15,7 x 94,2
Conditionnement	: 4,90 m ² pour 22 dalles — 5 m ² pour 34 lames
Épaisseur totale (mm)	: 2,00
Couche d'usure (mm)	: 0,30
Groupe d'abrasion	: T
Poids total (g/m ²)	: 3400

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement UPEC	: U2SP2E2C2*
Demande NF UPEC	: *demande en cours enregistrée sous le n°09.4002 du 03 mars 2009 (valable 1 an)
Règlement Marque NF UPEC	: NF 189
Classification	NF EN 649 : 23/31
Poinçonnement rémanent	NF EN 433 : $\leq 0,05$ mm (à 150 mn)
Réaction au feu	NF EN 13501-1 : B _{fl} s1 sur support fibres ciment A2 _{fl}
Rapport de classement n°	: En cours
Stabilité dimensionnelle	: $< 0,10$ %
Glissance (coef.)	NF EN 13893 : $\geq 0,30$ (DS)
Charges électrostatiques	NF EN 1815 : < 2 kV (sur ciment)
Résistance transversale	NF EN 1081 : $> 10^{10}$ Ω
Résistance thermique	NF EN 12524 : 0,01 m ² K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02 : $\geq 6/8$

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

I.D. Living bénéficie du traitement de surface polyuréthane photoréticulé TOPCLEAN™ qui facilite l'entretien journalier et évite l'application d'une émulsion.



DOMAINES D'UTILISATION

Chambres d'hôtels ou analogues et bâtiments d'habitation définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier 3509 (11/04).

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à +12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Pose en bord à bord à joints vifs avec mélange préalable des dalles et/ou lames pour les répartir. Dalles disposées à 90°, lames dans le même sens à joints décalés.

La pose terminée, prévoir un second marouflage à l'aide d'un maroufleur à rouleaux.

ENTRETIEN

Le traitement TOPCLEAN™ réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et ne nécessite pas l'application d'une émulsion.

Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Évitez les embouts et les roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.



Ces informations sont susceptibles d'être modifiées. (Edition 04/2009).

